



Neysluvatnshitakútur NIBE™ VPB / VPBS
Sér um allt heitt neysluvatn



Nýtt



Nokkur atriði um NIBE™ VPB / VPBS

Falleg hönnun

Auðvelt að tengja

Sérstaklega hannaður til að vinna með NIBE F1145 jarðvarmadælu

Passar með FLM búnaði

Með innbyggðum spíral til að hita neysluvatnið

Hámarkshiti 85°C

Fáanlegur með aukaspíral fyrir sólarorkusöfnun VPBS

Vel einangraður til að lágmarka hitatap

Ryðfrír, Emileraður, Kopar

NIBE VPB / VPBS

NIBE VPB/VPBS er ný lína í neysluvatnshitakútum fyrir varmadælur



A new generation of heat pumps
DESIGNED FOR EARTH

Tæknilegar upplýsingar

NIBE™ VPB / VPBS

Tegund		NIBE VPB 200			NIBE VPB 300			NIBE VPBS 300	
		Kopar	Emilerað	Ryðfrítt	Kopar	Emilerað	Ryðfrítt	Kopar	Emilerað
Tæringarvörn									
Magn	(litre)	172	178	176	272	274	282	266	268
Magn í sólarspiral	(litre)	-	-	-	-	-	-	4.4	4.0
Magn í spiral	(litre)	2.0	4.8	7.8	8.5	8.4	8.8	8.5	8.4
Þyngd	(kg)	101	111	80	130	143	101	137	150
Varmaflutningur (60/50 °C at 50 °C heitu vatni)	(kW)	13.0	10.1	10.1	12.8	11.9	11.4	12.8	11.9
Varmi við 50°C	(kWh)	8.0	8.3	8.2	12.6	12.7	13.4	12.4	12.4
Jafngildir vatnsmagni (40°C)	(litre)	230	238	235	362	364	376	354	356
Upphitunartími (10 °C til 45 °C) 8 kW af orku	(h)	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Upphitunartími (10 °C to 80 °C) 8 kW af orku	(h)	1.8	1.8	1.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7
Mesta hitastig	(°C)		85			85			85
Mesti þrýstingur í lögnum	(bar/MPa)		3/0.3			3/0.3			3/0.3
Mesti þrýstingur í hitakút	(bar/MPa)		10/1.0			10/1.0			10/1.0
Mesta stærð á varmadælu	(kW)	15	12	12		12			12
Hæð	(mm)		1500			1800			1800
Breidd	(mm)		600			600			600
Dýpt	(mm)		600			600			600

Falleg hönnun.

Samhæfður búnaður.

Fullkomið kerfi.



NIBE VPB 300 neysluvatnshitakútur með NIBE F1145 varmadælu og NIBE FLM lofttræstibúnaði.



NIBE VPB 200 neysluvatnshitakútur með NIBE F1145



Friorka ehf. Sími 5714774. friorka@friorka.is www.friorka.is

Friorka gerir þennan bækling með fyrirvara um villur. ©NIBE / ©Friorka 2014.